

Разветвитель видеосигнала **PBC-2** (в дальнейшем - изделие) предназначен для подключения двух абонентских мониторов к линии видеосигнала и групповой линии питания.

Разветвитель обеспечивает:

- подключение мониторов к групповому блоку питания +24 В;
- подачу видеосигнала от подъездных БВД или телекамеры к мониторам;
- питание этажной телекамеры от мониторов при активации любого из них;
- подачу видеосигнала от этажной телекамеры к мониторам.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество подключаемых мониторов	<b>2</b>
Напряжение питания <b>PBC-2</b>	<b>12В от монитора</b>
Потребляемый ток, <b>mA</b> , не более:	<b>10</b>
Габаритные размеры, <b>мм</b> , не более	<b>75x135x35</b>
Масса, <b>кг</b> , не более	<b>0,2</b>

Разветвитель предназначен для эксплуатации при температуре воздуха от **5** до **40 °C** и относительной влажности до **93%** при температуре **25 °C**.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Разветвитель видеосигнала <b>PBC-2</b> , шт.	<b>1</b>
Паспорт, шт.	<b>1</b>

## УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В изделии нет напряжений выше **24 В**.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом изделии.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Конструкция изделия предусматривает его установку на рейку (DIN-рельс) шириной 35 мм и толщиной 1-2 мм с помощью упоров и фиксатора, расположенных на нижней стороне основания изделия.

Допускается крепление изделия шурупами 3 или винтами M3, которые в комплект поставки не входят.

Возможности видеосистемы, схемы подключения и назначение клемм изделия указаны в инструкции **модернизация.pdf** на сайте [www.domofon.ru](http://www.domofon.ru)